

ДЕКО КИТ ЗА СТЕНИ



Строителна фугозапълваща композиция на базата на акрилатен съполимер във водна фаза

**Вътрешна
употреба**

Предназначение:

- За запълване на фуги при работа с гипсокартон, както и за запълване и изравняване на пукнатини и неравности по стени и тавани при вътрешни ремонтни строителни работи.

Свойства:

- Нетечлива, добре стояща маса, в резултат на което не оттича по вертикални повърхности и се задържа добре върху работните инструменти;
- Нанася се лесно, загладва се добре и не изморява ръката при работа;
- Не засъхва (не дръпва) бързо и дава възможност за по-продължителна обработка върху повърхността. При нанасяне на втори слой, долният не се поврежда;
- Запълващата способност е добра. Повърхността не пропада и не се напуква след изсъхване;
- Добро сцепление с варо-пясъчни основи;
- Покритието е здраво, не се рони и не се избърсва при сухо триене.

Класификация:

Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

**Външен вид на мазилката след
разбъркване:**
(визуално)

Хомогенна, гъста и нетечлива маса

**Съдържание на нелетливи вещества при
125⁰C/2 h:**
(БДС EN ISO 3251)

73 - 75 %

Плътност:
(БДС ISO 2811-1)

1.83 - 1.85 kg/L

Разход:

Според вида и размерите на дефектите.



Съхнене:
(23⁰C, 65% H.R.)

Въздушно.

- Сухо на пипане - 6 часа;
- Пълно изсъхване – 24 часа.

Колористика:

Деко Кит за стени се произвежда неоцветен.

Опаковка:

Пластмасова опаковка с нето тегло 700 g.
Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

Съхранение:

ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!

Температура на съхранение - над 5⁰C.

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 6 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Разредител:

Вода, ако е необходимо.

Подготовка за работа:

- Основата трябва да бъде чиста, суха и здрава;
- Преди употреба Декo Кит за стени се хомогенизира добре.

Средства за нанасяне:

Китът за стени се нанася в равен слой с помощта на широка шпакла.

Почистване на инструментите:

Работните инструменти и зацапаните повърхности се почистват с вода, веднага след употреба.

Условия за нанасяне:

- Работи се при температура над 5⁰C и относителна влажност на въздуха 60 %;
- Декo Кит за стени се нанася неразреден;
- При запълване на по-дълбоки дефекти е добре Декo Кит за стени да се нанесе в повече слоеве. Не се запълва цялата вдлъбнатина, а се нанася по-тънък слой. След изсъхване на предния слой, се нанася нов слой и така, докато се заравни повърхността.

Подходящи основи:

- Минерални (варо-циментови и циментови) мазилки и шпакловки;
- Бетонни и други минерални основи;
- Полимерни мазилки и шпакловки;
- Гипсови шпакловки и гипсокартонени плочи;
- Здрави стари покрития от латексни бои;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

- Пресни варови мазилки;
- Покрития от алкидни и други лакови бои, постни бои и пластмасови покрития.

Подготовка на основата:

- Повредени и ронещи се стари бояджийски покрития и мазилки се отстраняват до здрава основа и местата се изкърпват с подходяща замазка и/или шпакловка;
- Малките пукнатини се разширяват;
- Повърхностите, които ще се шпакловат се почистват от прах;
- Покрити с плесени или водорасли повърхности се обработват с подходящи препарати;
- Преди китване повърхността леко се навлажнява.

Система за нанасяне:

Основа	Небоядисани повърхности		Боядисани повърхности	
	Ронливи	Не ронливи	Водни	С разтворители
Шпакловане	ДЕКО Кит за стени			
Грундиране	Строителен импрегнационен грунд		Не се грундира	
Междинен слой	Водоразредими интериорни бои от групите: БЛАГО, ЛЕКО и ХАМЕЛЕКОН, разредени с 5-10 % об. вода или DEKO Professional Груд-боя		Не се нанася	
Финишен слой	Водоразредими интериорни бои от групите БЛАГО, ЛЕКО и ХАМЕЛЕКОН, разредени с max 5 об.% вода			

Хигиена и безопасна работа:

Продуктът не се класифицира като опасен.
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било замествено или променено с по-нова редакция.

