

БАЛКИД 46МК-46ТiВ

**Средно маслена алкидна смола, модифицирана с дестилирани
мастни киселини**

Доставна форма:	46% -ен разтвор в толуен/ i-бутанол, 1:1
Употреба:	За производството на алкидно-карбамидни лакове, грундове и емайллакове с киселинно втвърдяване и високотемпературно сушене.
Класификация:	Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид: (визуално)	Хомогенна бистра течност, без механични примеси
Цвят по скалата на Гарднер: (БДС ISO 4630)	max 6
Съдържание на нелетливи вещества, (0,5-0,6)g/120°C/25 min: (БДС EN ISO 3251)	46±1%
Условен вискозитет, Ø 4 mm/(20±0,5)°C:	15-30 s
Киселинно число на 100% на смола : (БДС EN ISO 3682)	max 10 mgKOH/g

ДРУГИ ДАННИ

Маслено съдържание:	46 %
Вискозитет по Брукфилд 23°C: (ISO 2555)	80-120 mPa.s
Плътност при 20°C: (БДС ISO 2811-1)	0,95 g/cm ³
Пламна температура, затворен тигел:	6 °C



Разтворимост:	Разтваря се в толуен, i-бутанол, n-бутанол
Приложение:	Употребява се в комбинация с карбамидни смоли за продукти с киселинно втвърдяване и високотемпературно сушене. Покритията на база Балкид 46МК-46TiВ притежават висок гланц и светоустойчивост.
Опаковка:	В метални варели; хромникелови или пластмасови контейнери; цистерни от неръждаема стомана
Съхранение:	Съхранява се в добре затворени опаковки, в закрити, пожарообезопасени, сухи и добре проветриви складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи, при температура не по-висока от 30°C. Гаранционен срок на съхранение-12 месеца от датата на производство.
Хигиена и безопасна работа:	<p>Продуктът се класифицира като вреден и силно запалим. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.</p> <p>Да се съхранява далече от източници на запалване. Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място. Вреден при вдишване. Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. Риск от сериозно увреждане на очите. При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. Дразни кожата. При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.</p> <p>При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.</p>
Опазване на околната среда:	<p>След изсъхване на покритията на база Балкид 46МК-46TiВ не се отделят токсични вещества вредни за хората, растенията и животните.</p> <p>Всякакви остатъци от продукта и съответните опаковки, в които е бил съхраняван, следва да се изхвърлят съгласно местните разпоредби за обработка на специални и опасни отпадъци.</p>

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

