

БАЛКИД 75 МК

**Високомаслена алкидна смола, модифицирана с дестилирани
мастни киселини**

Доставна форма: 100% -на смола.

Употреба: Използва се като свързващо вещество при производство на офсетови мастила и пигментни пасты.

Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид : Полутечна маса
(визуално)

Цвят по скалата на Гарднер, доставна форма: max 10
(БДС ISO 4630)

**Съдържание на нелетливи вещества,
(0,5-0,8g /120°C/25min):** 99±1 %
(БДС EN ISO 3251)

**Динамичен вискозитет при (25±0,5)°C на 50%-ен
разтвор в минерален терпентин (съдържание на
ароматни въглеводороди 18±0,5 %):** 70 – 80 mPa.s
(БДС EN ISO 12058.1)

Киселинно число: max 10 mgKOH/g
(БДС EN ISO 3682)

ДРУГИ ДАННИ

Маслено съдържание: 75 %

Разтворимост:	Разтваря се в алифатни, ароматни и терпенови въглеводороди, естери, кетони, гликолетери. Ограничено е разтворима в алкохоли C ₄ -C ₈ .
Съвместимост:	Съвместима е с дериватите на колофона с ниска температура на топене, с ленено масло, пигменти, както и със средно- и високомаслени алкидни смоли. Има ограничена съвместимост с нитроцелулоза.
Приложение:	Балкид 75МК се използва като свързващо вещество при производството на офсетови мастила и пигментни пасты.
Опаковка:	В метални кутии 22 l.
Съхранение:	<p>Съхранява се в пълни, добре затворени опаковки, в закрити, сухи и добре проветриви складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи, при температура не по-висока от 30°C. Гаранционен срок на съхранение- 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.</p> <p>В частично пълни опаковки е възможно намаляване срока на съхранение на продукта, поради вероятност от протичане на окислителна реакция с кислорода от въздуха.</p>
Хигиена и безопасна работа:	<p>Балкид 75МК е дразнеж продукт. Дразни кожата. Да се пази от достъп на деца.</p> <p>При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.</p>
Опазване на околната среда:	Всякакви остатъци от продукта и съответните опаковки, в които е бил съхраняван, следва да се изхвърлят, съгласно местните разпоредби за обработка на специални химични отпадъци.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

