

ГРУНД НИТРОЦЕЛУЛОЗЕН НЦ-028



Безцветен грунд на база нитроцелулоза

Вътрешна употреба

- Предназначение:**
- Грундиране на фурнировани плоскости, детайли от масивно дърво и други, преди полагане на нитроцелулозни и полиуретанови лакове.
- Свойства:**
- Бързосъхнещ;
 - Лесен за нанасяне - отлична разливност;
 - Добро поведение при съхранение.
- Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид на грунда след разбъркване: (визуално)	Лесно подвижна, слабо замътена течност, допуска се слабо разсояване
Съдържание на нелетливи в-ва, 105°C/1h: (БДС EN ISO 3251)	min 26 %
Време за изтичане, фуния 4 mm при (23±0,5)°C: (БДС EN ISO 2431)	min 90 s
Външен вид на филма: (визуално)	Безцветен, гладък, матов, без мехури
Време за пълно изсъхване, (23±2)°C	
- при (60±2)°C:	max 20 min
- при (23±2)°C:	max 60 min
(БДС EN 29117)	
Разход:	80 - 100 g/m ² в зависимост от вида, структурата и обработката на повърхността.
Съхнене:	Съхне на въздух за 60 min при 23°C.
Колористика:	Безцветен.

Опаковка:	<p>Метални опаковки с вместимост: 750 ml, 850 ml, 2.5 L, 18 L.</p> <p>Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.</p>
Съхранение:	<p>Температура на съхранение - до 30⁰С.</p> <p>Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!</p> <p>Да се пази от достъп на деца!</p> <p>Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.</p>
Разреждане:	Разреждане с 5-10 % Разредител НЦ-01 или Кореселин.
Подготовка за работа:	Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах.
Средства за нанасяне:	Четка, валик, шприц-пистолет, лакозаливни машини.
Почистване на инструментите:	Разредител НЦ-01, Кореселин.
Условия за нанасяне:	Работи се при температура над 5 ⁰ С.
Подходящи основи:	<ul style="list-style-type: none"> Здрави негрундирани дървени повърхности; Фурнировани плоскости; За други основи, моля консултирайте се с нас.
Неподходящи основи:	<ul style="list-style-type: none"> Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки.
Подготовка на основата:	<p>Нови повърхности:</p> <ul style="list-style-type: none"> Почистване от прах; Отстраняване на мазни петна с Разредител НЦ-01, Кореселин; Изсушаване на боядисваните повърхности.
Система за нанасяне:	

Основа	Дървени повърхности
Грундиране	Един слой Грунд нитроцелулозен НЦ-028 (за нови дървени повърхности)
Първи слой	Леко Лак нитроцелулозен гланцов или матов, разреден до 10 % с Разредител НЦ-01/Кореселин
Финишен слой	Леко Лак нитроцелулозен гланцов или матов, разреден до 5 % с Разредител НЦ-01/Кореселин

Хигиена и безопасна работа:

Грунд нитроцелулозен НЦ-028 се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

