

ЛЕКО ЛАЗУРЕН ЛАК



**Лак за дърво на база алкидна смола,
разтворена в органични разтворители**

Външна употреба

Вътрешна употреба

- Предназначение:**
- Защита и декорация на дървени повърхности в закрити помещения и на открито;
 - Лакиране на веранди, огради, дограма, вили, мебели и други дървени елементи.

- Свойства:**
- Отлична проникваща способност;
 - Дълготрайна и ефективна биоцидна защита на покритията и дървото;
 - Висока устойчивост на UV-лъчи, влага и атмосферни колебания;
 - Осигурява елегантни, близки до природата цветове и цветови комбинации на лакираните изделия;
 - Добро поведение при нанасяне – много добра разливност;
 - Добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка.

Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид на лака след разбъркване: (визуално)	Хомогенна, безцветна или оцветена опалесцираща течност
Съдържание на нелетливи в-ва, 125⁰С, 1 h: (БДС EN ISO 3251)	min 24 %
Време за изтичане, фуния 3 mm, (23±0,5)⁰С: (БДС EN ISO 2431)	min 30 s
Плътност: (БДС EN ISO 2811-1)	0.82-0.86 kg/L
Време за пълно изсъхване, (23±2)⁰С: (БДС EN 29117)	max 24 h

Разход:	90-100 ml/m ²
Съхнене:	Въздушно.
Колористика:	<ul style="list-style-type: none"> • Леко Лазурен лак се произвежда в 7 основни цвята по фирмен каталог: безцветен, бор, кестен, палисандър, махагон, орех и ебонит; • Могат да се произвеждат и други цветове по желание на клиента или по мостра.
Опаковка:	Метални опаковки с вместимост 750 ml, 2.5 L, 15 L. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
Съхранение:	<p>Температура на съхранение - до 35⁰С.</p> <p>Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!</p> <p>Да се пази от достъп на деца!</p> <p>Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.</p>
Разреждане:	Продуктът е готов за употреба.
Подготовка за работа:	Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах, смолни остатъци и ерозирала дървесина.
Средства за нанасяне:	Четка, валяк, шприц-пистолет.
Почистване на инструментите:	Разредител/Разредител АМВ/Разредител МРТ.
Условия за нанасяне:	Работи се при температура над 5 ⁰ С и относителна влажност на въздуха 60%.
Подходящи основи:	<ul style="list-style-type: none"> • Здрави нелакирани и неимпрегнирани дървени повърхности; • Грундирани стари дървени повърхности; • За други основи, моля консултирайте се с нас.
Неподходящи основи:	<ul style="list-style-type: none"> • Метални повърхности; • Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки; • Боядисани и лакирани дървени повърхности.
Подготовка на основата:	<ul style="list-style-type: none"> • Премахване на ерозирала дървесина; • Почистване от смолни остатъци; • Китване на пукнатини и други дефекти; • Шлайфане на дървените повърхности и почистване от прах; • Грундиране с Импрегнационен грунд за дърво.

Система за нанасяне:

Основа	Дървени повърхности				
	Градински мебели, парпети и други подобни	Огради, облицовки на къщи, стряхи и други подобни	Конструкционна дървесина (гръбни дървени облицовки и конструкции, подпокривни дървени конструкции и други подобни)		
	безцветни	цветни	безцветни	цветни	безцветни
Първи слой	Безцветен Лазурен лак или Импрегн. грунд за дърво	Лазурни лакове цветни	Безцветен Лазурен лак или Импрегн. грунд за дърво	Лазурни лакове цветни	Импрегнационен грунд за дърво
Втори слой	Лазурен лак безцветен	Лазурни лакове цветни	Лазурен лак безцветен	Лазурни лакове цветни	Евентуално Импрегнационен грунд за дърво
Финишен слой	Лазурен лак безцветен или Яхтен лак до постигане на желан външен вид	Евентуално Лазурни лакове цветни за по-голяма наситеност на цвета и Лазурен лак безцветен или Яхтен лак до постигане на желан външен вид	-	Евентуално Лазурни лакове цветни за по-голяма наситеност на цвета	-

Хигиена и безопасна работа:

Леко Лазурен лак се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било замествено или променено с по-нова редакция.

