

ПАСТИ ПИГМЕНТНИ ТОНИРАЩИ



Пигментни концентрати, стабилизирани в подходяща водно - гликолна среда

Съпътстващ продукт

- Предназначение:**
- Тониране на вододисперсионни бои и полимерни мазилки за вътрешно и външно боядисване;
 - Тониране на циментови разтвори, мозайки и бои за постно боядисване;
 - При смесване с бели вододисперсионни бои се получава богата гама пастелни тонове.
- Свойства:**
- Практични и лесни за употреба – течливи, лесно дозиране;
 - Подходящи за професионална работа и по системата “Направи си сам”;
 - Стабилен цвят и отлична съвместимост с бели емулсионни бои;
 - Пигментираните с Пигментни тониращи пасты вододисперсионни бои имат светли и меки цветове, устойчиви на атмосферни въздействия и измиване;
 - Без миризма;
 - Добро поведение при съхранение – не образуват сбита утайка, лесни за разбъркване.
- Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

| ПОКАЗАТЕЛИ | НОРМА |
|--|---|
| Външен вид след разбъркване: (визуално) | Хомогенна и течлива маса |
| Съдържание на нелетливи вещества при 125⁰C/2 h: (БДС EN ISO 3251) | min 8.00 % |
| pH стойност: (БДС ISO 1148) | min 7,5 |
| Вискозитет по Брукфилд при (23±0,5)⁰C, модел RVT, 100 rpm: (ISO 2555) | min 900 mPa.s |
| Разход: | Според избрания цвят и нюанс се влагат в количество до 10 % от теглото на вододисперсионната боя. |

Съхнене:
(23⁰C, 65% H.R.)

Въздушно. Според вида на тонираната вододисперсионна боя.

Колористика:

Пасти пигментни тониращи се произвеждат в 7 основни цвята: зелен, син, червен, оксидно червен, жълт, оксидно жълт, черен.

Могат да се произвеждат и други цветове, след предварителна заявка на клиента.

Опаковка:

Опаковки от полипропилен с вместимост: 200 ml.

Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

Съхранение:

ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!

Температура на съхранение - над 5⁰C.

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Разредител:

Вода във всяко съотношение.

Почистване на инструментите:

С вода, веднага след употреба.

Условия за нанасяне:

- Дозира се към оцветяваната боя при добро хомогенизиране;
- За постигане на изключително светли тонове, преди дозиране може да се разрежи предварително с вода;
- Оценката на цвета на покритието се прави след изсъхването му. В зависимост от вида на тонираната боя е възможно изсветляване или потъмняване;
- Работи се при температура над 5⁰C и относителна влажност на въздуха 60 %.

Хигиена и безопасна работа:

Продуктът не се класифицира като опасен.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

