

REMOVAL – ПРЕПАРАТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА СТАРИ БОИ



Универсален препарат за отстраняване на лаково-бояджийски покрития (свивка)

Външна употреба

Вътрешна употреба

- Предназначение:**
- Отстраняване на лаково-бояджийски покрития: алкидни, латексни, алкид-уретанови, акрилат-уретанови, нитроцелулозни и др.
- Свойства:**
- Универсално действие;
 - Висока ефективност;
 - Лесно се работи – не тече и не пръска при нанасяне.
- Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид: (визуално)	Хомогенен, леко опалесциращ, безцветен, ниско вискозен гел
Мирис: (органолептично)	специфичен
Вискозитет по Брукфилд при (23±0,5)°C, модел RVT, шпиндел 25, 100 rpm: (ISO 2555)	250-600 mPa.s
Плътност, (20±0,5)°C: (БДС EN ISO 2811-1)	1,08 – 1,14 g/cm ³
Колористика:	Безцветен гел.



Опаковка:	Метални плътно затворени опаковки с нето тегло: 450 g и 900 g. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
Съхранение:	Температура на съхранение - до 30 ⁰ С. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
Разреждане:	Не се разрежда.
Средства за нанасяне:	Removal се нанася с четка върху обработваната повърхност. Размекнатото старо покритие се отстранява с шпакла.
Почистване на инструментите:	Избърсват се внимателно със суха кърпа и се изплакват с топла вода или Разредител/Разредител АМВ/Разредител МРТ.
Условия за нанасяне:	Работи се при температура над 5 ⁰ С.
Начин на работа:	Опаковката се отваря внимателно без да се разклаща. Препаратът се хомогенизира чрез внимателно разбъркване и едва тогава се използва. <ul style="list-style-type: none">• Нанася се с четка върху обработваната повърхност. След размекване, набръчкване и отлепяне на покритието, то лесно се отстранява с шпакла. Ако е необходимо, процедурата се повтаря;• При покрития с по-голяма дебелина на филма, например при полимерни мазилки, за осигуряване на по-продължително действие, преди отстраняване се налага повторно нанасяне на препарата;• Почистената повърхност се избърсва с кърпа, изплаква се с топла вода или Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител и се изсушава;

Хигиена и безопасна работа:

Removal – Препарат за отстраняване на стари бои се класифицира като вреден при вдишване и при контакт с кожата. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. Да се работи при непрекъсната вентилация. При световъртеж или замайване веднага да се излезе на чист въздух. Да се избягва допир с кожата и очите. При използване на препарата да не се яде, пие и пуши. Да се пази от достъп на деца.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

