

SPIRIT ФОН

Вододисперсионна боя с акрилатен съполимер във водна фаза

Вътрешна употреба

Предназначение:

- Фон за системата Spirit.

Свойства:

- Екологично чист продукт;
- Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие. Не пръска при нанасяне. Добро наслявяване;
- Добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във времето;
- Много добра покривност;
- Ниска водопоглъщаемост на покритията;
- Бързо съхнене, слаба миризма (не съдържа разтворители);
- Отлична устойчивост на мокро триене и миене – клас 2 съгл. ISO 11998;
- Притежава отлично сцепление с повърхностите.

Класификация:

Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ**НОРМА**

Външен вид след разбъркване:
(визуално)

Хомогенна, гъста маса

pH стойност:
(ISO 1148)

min 8,0

**Вискозитет по Брукфилд при
(23±0,5)°C, модел RVT, 5 min, 100 rpm:**
(ISO 2555)

min 2000 mPa.s

Външен вид на филма:
(визуално)

Равен, гладък

Блясък при 60°:
(EN 13300)

Матов

Разход:
(EN 13300)

- Валяк: 10 m²/L - за един слой
5 - 6 m²/L - за два слоя

Съхнене:
(23⁰C, 65% H.R.)

Въздушно.

- Сухо на пипане: 15 min;
- Нанасяне на втори слой: 3-4 h (след пълно изсъхване на първия слой).

Колористика:

Цветове по картел ХАМЕЛЕКОН, NOVA, NCS, RAL, съгласно цветната комбинация за желаня краен ефект.

Опаковка:

Опаковки от полипропилен с вместимост: 1 L, 4 L, 10 L, 16 L.

Съхранение:

ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!

Температура на съхранение – над 5⁰C.

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Разредител:

Вода.

Подготовка за работа:

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла.

Средства за нанасяне:

Валяк, четка.

Почистване на инструментите:

С вода преди засъхване.

Условия за нанасяне:

Работи се при температура над 5⁰C;

- Първи слой: разреждане с 5 об.% вода, според вида на боядисваната повърхност и попиващата ѝ способност;
- Втори слой: неразреден или разреден с max 5 об.% вода.

Подходящи основи:

- Варо-пясъчни, варо-циментови основи;
- Гипсови шпакловки;
- Бетон, циментово-влакнести плочи;
- Гипсокартон;
- Здрави стари покрития от латексни бои върху повърхности от изброените по-горе;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

- Стари силикатни основи;
- Каменни повърхности;
- Дървени повърхности;
- Метални повърхности;
- Пластмаси;
- Стари покрития от алкидни и други лакови бои.

Подготовка на основата:

- Повредени и ронещи се стари бояджийски покрития и мазилки се отстраняват до здрава основа и местата се изкърпват с подходяща замазка и/или шпакловка;
- Премахват се старите покрития от постни бои и бои с разтворители, а повърхностите се измиват или почистват;
- При необходимост - обработка с препарати против плесени;
- Грундиране с Deko Professional Строителен грунд водоразредим.

Система за нанасяне:

Основа	Небоядисани повърхности			Боядисани с водни бои повърхности
	Варо-пясъчни, варо-циментови или гипсови шпакловки	Бетон, циментово-влакнести плочи		
		Ронливи	Неронливи	
Грундиране	Deko professional Строителен грунд водоразредим			Не се нанася
Първи слой	Spirit Фон			
Междинен слой	Spirit creative effect			
Финишен слой	Spirit creative protect			

Хигиена и безопасна работа:

Продуктът не се класифицира като опасен.
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

