



ДЕКОРАТИВНА РЕЛЕФНА МАЗИЛКА



Ефективна декоративна мазилка с акрилатен съполимер във водна фаза

Вътрешна употреба
Външна употреба

Предназначение:	<ul style="list-style-type: none">За получаване на вътрешни и външни структурни повърхности върху варо-циментови, бетонни и гипсови стени;Като горно покритие при изграждане на топлоизолационна система.
Свойства:	<ul style="list-style-type: none">Много добро сцепление с основата;Отлична покривност;Устойчива на стареене, атмосферни влияния, температурни промени, влага, промишлени газове;Издръжливост на механични въздействия, износване, напукване;Издръжливост на миене;Създава покритие, което оптически коригира неравности по стените;Покрития, устойчиви срещу проникване на петна, миризми и прах;Добро поведение при нанасяне;Добро поведение при съхранение.
Класификация:	Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид на боята след разбъркване: (визуално)	Хомогенна, гъста и течлива маса
Съдържание на нелетливи вещества при 125 °C/2 h: (БДС EN ISO 3251)	min 84 %
Плътност: (БДС EN ISO 2811-1)	1.80±0.10 kg/L
Разход:	0.800-1.00 kg/m ²
Съхнене: (230C, 65% H.R.)	<ul style="list-style-type: none">Въздушно.Сухо на пипане - 6 часа;Пълно изсъхване 24 часа.
Колористика:	<ul style="list-style-type: none">Деко Декоративна релефна мазилка се произвежда бяла или в цвят по фирмен каталог;Белите мазилки могат да се тонират в светли тонове с водни или универсални тониращи пасты или Хамелекон тонираща боя;Могат да се произведат и други цвят след предварителна заявка на клиента.
Опаковка:	<ul style="list-style-type: none">Пластмасова опаковка с нето тегло: 25 kg.Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
Съхранение:	<ul style="list-style-type: none">ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!Температура на съхранение над 50C.Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и награвателни уреди!Да се пазят от достъп на деца!Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
Разредител:	Вода.



Подготовка за работа:

- Основата трябва да бъде чиста, суха и здрава;
- Преди употреба Декоративната релефна мазилка се разбърква добре;
- При необходимост се разрежда с тах 7 % вода;
- Когато Декоративната релефна мазилка се използва за грундиране или като долен слой при цветни основи, се разрежда с вода в съотношение тах 10 %.

Средства за нанасяне:

- Валяк от едропорест гунапрен;
- В зависимост от разреждането, техниката на нанасяне и големината на порите на валяка могат да се получат различни релефи и ефекти.

Почистване на инструментите:

С вода, веднага след употреба.

Условия за нанасяне:

Работи се при температура над 5 °C и относителна влажност на въздуха 60 %.

Подходящи основи:

- Минерални (варо-циментови и циментови) мазилки и шпакловки;
- Бетонни и други минерални основи;
- Стари, добре запазени покрития от минерални силикатни и дисперсионни бои и мазилки;
- Гипсови мазилки и гипсокартонени плочи;
- Армирани повърхности за топлоизолационна система;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

- Пресни варови мазилки;
- Лакови покрития, маслени филми, постни бои и пластмасови покрития.

Подготовка на основата:

- Кредиращи, отделящи пясък повърхности се почистват механически;
- Остатъци от кофражни масла върху бетон се обработват с пароструен апарат или специални състави за отстраняване на масла;
- Повредени и ронещи се стари бояджийски покрития и мазилки се отстраняват до здрава основа и местата се изкърпват с подходяща замазка и/или шпакловка;
- Дефектни и напукани повърхности се изравняват с подходящи шпакловъчни маси;
- Нови фасадни варо-пясъчни мазилки и бетонни повърхности се грундира с Deko Professional Фасаден грунд ПС-112;
- За заздравяване на фасадни силно ерозирани стари латексни покрития или полимерни мазилки и свързване на прахообразния повърхностен слой от пигменти и пълнители, се препоръчва грундиране с Deko Professional Фасаден грунд ПС-112, с изключение на случаите на изграждане на топлоизолационни системи. В този случай се използва Deko professional строителен грунд водоразредим.
- Покрити с плесени или водорасли повърхности се обработват с подходящи препарати;
- При нанасяне върху цветна основа, за получаване на равномерно оцветяване, се препоръчва полагане на фино-гранава основа от мазилката.

Система за нанасяне:

Основа	Небоядисани повърхности		Боядисани повърхности	
	Ронливи	Не ронливи	Водни	С разтворители
Грундиране	Deko professional фасаден грунд ПС-112 и Deko professional декоративна релефна мазилка, разрежена max 10 % с вода	Deko professional декоративна релефна мазилка, разрежена max 10 % с вода	Deko professional фасаден грунд ПС-112 с изключение на случаите на изграждане на топлоизолационна система Deko professional декоративна релефна мазилка, разрежена max 10 % с вода	
Междинен слой	Не се нанася			
Финишен слой	Deko professional декоративна релефна мазилка, разрежена с max 7 об. % вода			

Хигиена и безопасна работа:

Продуктът не се класифицира като опасен.
При необходимост справка с Информационния лист за безопасност

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

