



ФАСАДЕН ГРУНД ПС-112



Импрегнационно-укрепващ грунд за строителни повърхности

Външна употреба

Предназначение:

- Импрегниране на циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки; обикновен, лек и клетъчен бетон, преди нанасяне на Deko Professional Фасадна боя със силикон или други вододисперсионни фасадни бои и преди полагане на Deko Professional Силиконови мазилки или Декo полимерни мазилки.

Свойства:

- Стабилизира основата, като прониква в нея и я заздравява;
- Изолира основата от въздействието на влагата;
- Предпазва срещу отлагане на екстрахиращи чрез влага от основата минерални соли и побеляване на оцветени повърхности.

Класификация:

Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид на грунда след разбъркване (визуално):

Еднородна прозрачна течност, без механични примеси

Време на изтичане, фуния 3 mm, (23 ± 0,5) °C:
(БДС EN ISO 2431)

min 20 s

Съдържание на нелетливи вещества, 105 °C/2h:
(БДС EN ISO 3251)

min 10 %

Плътност при 20 °C:
(БДС EN ISO 2811-1)

0,880 - 0,910 kg/L

Разход:

100-150 g/m² в зависимост от вида и структурата на основата.

Съхнене:

(23 °C, 65 % H.R.)

- Съхне на въздуха на пипане за 2 h;
- Финишното покритие се нанася след 24 часа.

Колористика:

Безцветен.

Опаковка:

Метални опаковки с нето тегло: 18 kg.
Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

Съхранение:

Температура на съхранение до 30 °C.
Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!
Да се пази от достъп на деца!
Срок на съхранение: 18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Разреждане:

Не се разрежда.

Подготовка за работа:

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от омасляване и прах.

Средства за нанасяне:

Четка, ваялк.

Почистване на инструментите:

С Разредител УР/Разредител БАТ.

Условия за нанасяне:

Работи се при температура 5-30 °C.



Подходящи основи:

- Циментови мазилки;
- Варо-циментови мазилки;
- Варо-пясъчни мазилки;
- Елементи от обикновен, лек и клетъчен бетон;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

Внимание! Не се препоръчва използването на Deko Professional Фасаген грундр PC-112 в случаите, когато за изграждане на топлоизолационна система се използват синтетични полимерни материали.

Подготовка на основата:

- При необходимост: предварителна обработка с препарати против мъхове, плесени и водорасли;
 - Отстраняване на мазни петна с Разредител УР/Разредител АМВ/Разредител МРТ;
- Новите варо-циментови и варо-пясъчни мазилки трябва да са добре изсъхнали и карбонизирани.

Система за нанасяне:

Основа	Фасадни, циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки Повърхности от обикновен, лек и клетъчен бетон (Не се използва при системи с топлоизолации)
Грундиране	Deko Professional Фасаген грундр PC-112
Междинен слой	Декоративно фасадно покритие
Финишен слой	Декоративно фасадно покритие

Хигиена и безопасна работа:

Deko Professional Фасаген грундр PC-112 се класифицира като вреден и пожароопасен продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.
При необходимост, справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.



005