



СИЛИКОНОВ ГРУНД ЗА МАЗИЛКИ



Вододисперсионен грунд за мазилки с акрилатен съполимер във водна фаза и силиконова емулсия

Вътрешна употреба

Външна употреба

Предназначение:

- Подобряване сцеплението на Deko Professional Силиконови мазилки с основата;
- Създаване на цветна основа при работа с цветни Deko Professional Силиконови мазилки.

Свойства:

- Висока атмосфероустойчивост;
- Отлична покривност;
- Добро поведение при нанасяне;
- Много добро сцепление с основата;
- Добро поведение при съхранение.

Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

**Външен вид на мазилката след
разбъркване (визуално):**

Хомогенна, гъста и течлива маса

**Съдържание на нелетливи
вещества при 125 °C/2 h:
(БДС EN ISO 3251)**

min 59 %

Плътност (БДС EN ISO 2811-1):

1,46 ± 0,10 kg/L

**Вискозитет по Брукфилд при
(23±0,5) °C, модел RVT, 5 min,
100 грт (ISO 2555):**

min 4400 mPa.s

РН стойност (БДС ISO 1148):

min 8,5

Разход:

300 g/m²

**Съхнене:
(23 °C, 65 % Н.Р.)**

Въздушно.
• Сухо на пипане - 2 часа;
• Пълно изсъхване 24 часа.

Колористика:

- Deko Professional Силиконов грунд за мазилки се произвежда бял.
- Може да се тонира в светли тонове с водни или универсални тониращи пасты или Хамелекон тонираща боя;
- Възможност за оцветяване на тониращи машини Deko professional по фирмен каталог;
- Могат да се произведат и други цветове след предварителна заявка на клиента.

Опаковка:

Пластмасова опаковка с нето тегло 25 kg.
Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

Съхранение:

ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!

Температура на съхранение - над 5 °C.
Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения,
далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!
Да се пазят от достъп на деца!
Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Разредител:

Вода.

Подготовка за работа:

- Основата трябва да бъде чиста, суха и здрава;
- Преди употреба Deko Professional Силиконов грунд за мазилки се разбърква добре и при необходимост се разрежда с 2-5 % вода.



Средства за нанасяне: Валяк (мече) или четка.
Да се работи равномерно и без прекъсване.

Почистване на инструментите: С вода, веднага след употреба.

Условия за нанасяне: Работи се при температура над 5°C и относителна влажност на въздуха 60 %.

Подходящи основи:

- Варо-циментови и циментови мазилки и шпакловки;
- Бетонни и други минерални основи;
- Стари, добре запазени покрития от минерални, дисперсионни бои и мазилки;
- Гипсови шпакловки и гипсокартонени плочи;
- Армирани повърхности за топлоизолационна система;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

- Пресни варови мазилки;
- Лакови покрития, маслени филми, постни бои и пластмасови покрития.

Подготовка на основата:

- Кредиращи и ронливи повърхности се почистват механически;
- Остатъци от кофражни масла върху бетон се обработват с пароструен апарат или специални състави за отстраняване на масла;
- Повредени и ронещи се стари бояджийски покрития и мазилки се отстраняват до здрава основа и местата се изкърпват с подходяща замазка и/или шпакловка;
- Дефектни и напукани повърхности се изравняват с подходящи шпакловъчни маси;
- Нови външни варо-пясъчни мазилки и бетонни повърхности се грундират с Deko Professional фасаден грунд PC-112;
- За заздравяване и свързване на прахообразния повърхностен слой от пигменти и пълнители по фасадни повърхности на силно ерозирани стари покрития се препоръчва грундиране с Deko Professional фасаден грунд PC-112, с изключение на случаите на изграждане на топлоизолационни системи, тогава се използва Deko professional строителен грунд водоразредим.
- Покрити с плесени или водорасли повърхности се обработват с подходящи препарати.

Система за нанасяне:

Основа	Небоядисани повърхности		Боядисани повърхности	
	Неронливи	Ронливи	Водни	С разтворители
Грундиране	При топлоизолационни системи - Deko professional строителен грунд водоразредим Без топлоизолационни системи - Deko Professional Фасаден грунд PC-112 или Deko professional строителен грунд водоразредим			
	Deko Professional Силиконов грунд за мазилки			
Междинен слой	Не се нанася			
Финишен слой	Deko Professional Силиконова мазилка, разредена с max 6 об.% вода			

Хигиена и безопасна работа: Продуктът не се класифицира като опасен.
При необходимост, справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било замествено или променено с по-нова редакция.



005